

OPCIONES**Tipo de Energía**

Hardwired

Tipo de Cuerpo

Low Integrated Base

Montaje

Deck

Suministro de Energía

Cableado Sin Transformador

Adaptador

Transformador Empotrado

Tipo de Sensor

Infrarrojo

Índice de Flujo

0.5 gpm (2 Lpm) (0.5GPM)

0.35 gpm (1 Lpm) (0.35GPM)

Tipo de Rocío

Multi-Laminar (MLM)

Placa de Montaje

8" (203mm) (8)

Acabado

Cromo Pulido

Inoxidable Cepillado

Latón Pulido

Níquel Cepillado

Acceso de Control

Below Deck

Mezcladora

Back-Check en Te

Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta

Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta

Estación de Lavado

Sí

Características Especiales

Descarga de Línea

Caja de Conexiones

Sin Logo

Cumplimientos y Certificaciones

Cumple con CEC

Cumplen con la Ley ADA



Imagen para un estándar ETF-600 se muestra

DESCRIPCIÓN

Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Low Integrated Base Body Faucet

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón de Pedestal para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Tornillo de Ajuste de Rango de Sensor
- Luces LED indicadoras de Solución de Problemas
- Configuración de Pausa Variable Amigable para el Usuario
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio
- Rociador Antivandalismo con Control de Flujo Compensador de Presión
- Protección de Cable Revestido de Metal para Conectores de Sensor y Solenoide
- Garantía limitada de 3 años

SMART FAUCET ADDITIONAL OPTIONS

- 24VAC plug adapter, power harness assembly or box mount power supply
- Multi-unit gang adapter kit
- 110V or 230V/6VDC plug adapter
- Special PVD finishes available Brushed Stainless, Brushed Nickel, Polished Brass and Matte Black

DESCARGAS

- [ETF 600/610 Installation Instructions](#)
- [ETF600/EBF650 Trim Plate Installation Instructions](#)
- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

cUPC Low Lead Compliant
Certificado por UPC
Certificado por cUPC
Cumple con ASME A112.18.1
Cumple con Bajo Plomo de UPC
GPC de 0.25 o menos
Proposition 65
TAS

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

- [Trim Plates Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ETF 600/610 Repair and Maintenance Guide](#)
- [ETF-600/EBF-650 Below Deck Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

VIDEOS

- ▶ [Optima Faucet App](#)
- ▶ [Sloan Optima Below Deck Faucet](#)