


Regaderas


H-201

Despiece

Reg. Explora de Chorro Fijo con Sistema Anticalcáreo



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción
1 Rr-343	Empaque p/Chapetón de Reg.
2 Rr-201	Brazo Regadera
3 Sr-080	Economizador
4 Rr-211	Nudo Arm. p/Reg.
5 Rr-100	Seguro p/ Nudos Regaderas
6 Rr-574	Tuerca p/ Nudo Regadera Vértika
7 Rr-047	Empaque Vinil Nudo H-600
8 Rr-620	O'ring Parker 2-042
9 Rr-613	Difusor Regadera Hotelera
10 Rr-610	Tapete Anticalcáreo Reg Hotelera
11 Rr-612	Plato Regadera Línea Hotelera
12 Rv-163	O'ring 2-008
13 Rh-275	Tornillo 10-24 UNC-2A X 3/4"
	Sub-ensamble
14 Sr-086	Chapetón para Brazo Regadera



Características y Datos Técnicos

Regadera de Baja, Media y Alta Presión
 Economizador Dinámico de Agua
 Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998
 Con Sistema Anticalcáreo
 Incluye Nudo Móvil

Gasto Mínimo:
 4,0 l/min (1,05 Gpm)

Gasto Máximo:
 10 l/min (2,64 Gpm)

Presión de Trabajo:
 Pmin= 0,2 kg/cm² (2,84 PSI)
 Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Material:
 Latón

Conexión:
 1/2" - 14 NPT