



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Secador de manos turbo con sensor de corriente

MATERIAL:

MB-1012
Cuerpo de acero
Esmalte porcelanizado color blanco
MB-1012-AI
Cuerpo de acero inoxidable 316

ACCESORIOS:

Llave allen
Paquete de sujeción

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Voltaje: 120 Vca, 50-60 Hz
Consumo de Corriente Nominal: 8,4 A
Potencia: 1000 W
Temperatura del Aire a 10 cm: 55 °C
Caudal de aire: 101,7 m³/hr
Tiempo estimado de secado: Menor a 15 s
Tiempo de apagado de seguridad: 60 s
Velocidad de Aire: 90 m/s
Rango de activación: Auto ajustable 180 mm max.
Protección eléctrica: Termostato auto restablecido que apaga el motor a los 105°C
Fusible Térmico con Corte a los 139°C
Nivel de Ruido: 78 dB

OPERACIÓN:

Coloque las manos en el rango de activación del secador para activarlo.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo y duravex.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a los que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.



PRODUCT FEATURES

Turbo hand dryer with current sensor

MATERIAL:

*MB-1012
Steel body
White porcelain enamel
MB-1012-AI
316 stainless steel body*

ACCESSORIES:

*Allen wrench
Fixing kit*

ELECTRIC SPECIFICATIONS:

*Voltage: 120 Vac, 50-60 Hz
Nominal Current Consumption: 8.4 A
Power: 1000 W
Air temperature at 10 cm: 55 °C
Air flow: 101,7 m³/hr
Estimated drying time: Less than 15 s
Security shutdown time: 60 s
Air Speed: 90 m / s
Activation range: Auto adjustable 180 mm max.
Electrical protection: Auto reset thermostat that turns off the motor at 105 °C
Thermal Fuse with Cut at 139 °C
Noise Level: 78 dB*

OPERATION:

Place your hands in the activation range of the dryer to activate it.

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted, in terms of finishes, for 10 years for chrome and duravex finishes, and for 2 years in finishes other than chrome and duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.

All electronic parts are warranted for manufacturing defects and workmanship for a period of 3 years.

The validity of the warranted starts from the date of product delivery to the consumer indicated in this Warranted Policy.

*Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the international market.*